



### دستگاه جوش پلی اتیلن هیدروگیربکسی 250 چهار فک RSCO مدل HMD-250

- ◀ رنده برقی 1.1 کیلووات با بدنه آلومینیومی و تیغه HSS فولادی سخت شده بادوام
- ◀ دسته سه‌نظامی جهت سهولت حرکت و کلید ایمنی برای جلوگیری از راه‌اندازی ناگهانی
- ◀ پوشش تفلون با کیفیت بالا روی هیتر جهت کنترل دقیق دما و جلوگیری از چسبندگی
- ◀ قابلیت تنظیم سه‌فک بر یک‌فک، با پایه‌ی دایکست یکپارچه آلومینیومی مقاوم و پایدار
- ◀ منبع تغذیه 220 ولت، 50 هرتز، تک‌فاز؛ بسته‌بندی شده در پالت چوبی جهت جابجایی آسان
- ◀ سایز فک‌ها ی داخلی 90، 110، 125، 140، 160، 180، 200، 225 میلیمتر و خارجی 250 میلیمتر
- ◀ فک‌های آلومینیومی ریخته‌گری (داخلی 90 تا 225 میلی‌متر، خارجی 250 میلی‌متر) با پیچ نگهدارنده
- ◀ هیتر برقی 2.3 کیلووات (توان کلی 3.4 کیلووات) با دمای حداکثر 270 درجه سانتی‌گراد (C±5) انحراف
- ◀ دستگاه جوش لب‌به‌لب برای لوله‌های PE PP PB PVDF همراه با جعبه ابزار و برکه کالیبراسیون

