



دستگاه جوش پلی اتیلن 160 چهار فک RSCO مدل HPD-160

◀ همراه با جعبه ابزار کامل، برگه کالیبراسیون استاندارد و بسته‌بندی ایمن روی پالت چوبی

◀ پنل کنترل دما و تایمر به همراه کلید مینیاتوری و سیستم ایمنی جلوگیری از راه‌اندازی ناگهانی

◀ سیستم هیدرولیک آب‌بندی‌شده با فشار قابل تنظیم 0 تا 6.3 مگاپاسکال و گیج نمایش فشار

◀ رنده برقی تمام‌دنده‌ای با تیغه HSS سخت‌کاری‌شده و توان 1 کیلووات برای دوام و دقت بالا

◀ دستگاه جوش لب‌به‌لب دستی مناسب لوله‌های PVDF و PB، PP و PE در سایز 63 تا 160 میلی‌متر

◀ فریم آلومینیومی دایکست با پایه فولادی و سیلندر قدرتمند برای عملکرد پایدار در شرایط کاری سنگین

◀ فک‌های آلومینیومی ریخته‌گری‌شده با رینگ‌های کاهنده، سایزهای 63 تا 160 میلی‌متر و پیچ نگهدارنده

◀ طراحی کاملاً پوشیده، مجهز به نمایشگر آمپر و ولتاژ، دسته جانبی و قابلیت نصب چرخ جهت جابجایی آسان

◀ هیتر برقی 1.5 کیلووات با روکش تفلون PTFE، با دمای کاری 170 تا 270°C و حداکثر دما 270°C با انحراف $\pm 5^\circ\text{C}$

