



دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 250 چهار فک RSCO مدل HPD-250

- ◀ دستگاه جوش لب به لب اتوماتیک برای لوله های PE, PP, PB, PVDF
- ◀ روکش تفلون PTFE با کیفیت بالا روی هیتر برای کنترل دقیق دما و جلوگیری از چسبندگی
- ◀ بادوام، با قابلیت اتصال خروجی برق HSS تراشده با سیستم انتقال نیروی تمام دنده ای و تیغه
- ◀ منبع تغذیه 220 ولت تک فاز، ایده آل برای شبکه های فاضلاب، گازرسانی، آبیاری و صنایع شیمیایی
- ◀ سایز فک ها ی داخلی 90، 110، 125، 140، 160، 180، 200، 225 میلیمتر و خارجی 250 میلیمتر
- ◀ بدنه آلومینیومی دایکست با پایه فولادی مستحکم و سیلندر قدرتمند، با طراحی پوشیده برای محافظت
- ◀ هیتر برقی 2.3 کیلووات (توان کلی 4.15 کیلووات) با دمای کاری 170-250 درجه سانتی گراد ($\pm 5^{\circ}\text{C}$ انحراف)
- ◀ سیستم هیدرولیک با آب بندی کامل و موتور 0.75 کیلووات (1 اسب بخار)، همراه با گیج فشار و کنترلر دما
- ◀ فک های آلومینیومی ریخته گری با پیچ نگهدارنده و رینگ های کاهنده و طراحی کاملا پوشیده جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار

