



دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 315 چهار فک RSCO مدل HPD-315

◀ سیستم هیدرولیک آب بندی شده با تنظیم فشار 0 تا 16 مگاپاسکال و گیج نمایشگر فشار

◀ سایز فک ها ی داخلی 160، 180، 200، 225، 250، 280 میلیمتر و خارجی 315 میلیمتر

◀ فک ها مجهز به پیچ نگهدارنده برای ثابت نگه داشتن قطعات و جلوگیری از حرکت ناخواسته

◀ روکش اتو PTFE تفلون با دوشاخه محکم صنعتی از نوع هواپیمایی اتصال ایمن و ضد ضربه

◀ فریم و بدنه آلومینیومی دایکست و پایه فولادی مقاوم با طراحی کاملاً پوشیده جهت محافظت

◀ مجهز به کنترلر دما و تایمر، سیستم قطع مینیاتوری و کلید ایمنی برای جلوگیری از راه اندازی ناگهانی

◀ رنده تمام دنده ای با تیغه HSS و موتور پرقدرت 0.75 کیلووات، مناسب برای برش دقیق و طول عمر بالا

◀ هیتر برقی 3.1 کیلووات با توان کلی 4.95 کیلووات و دمای کاری 170 تا 250°C (با انحراف $\pm 5^\circ\text{C}$ حداکثر 270°C)

◀ مناسب برای جوش لب به لب لوله های PE، PP، PB، PVDF در شبکه های آب، فاضلاب، گاز، صنایع شیمیایی

