



دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 400 چهار فک RSCO مدل HPD-400

◀ تنظیم فشار 0 تا 16 مگاپاسکال همراه با گیج فشار (نمایش میزان فشار دستگاه)

◀ رنده و تراش با انتقال نیرو تمام‌دنده‌ای برای قدرت بیشتر و دوام بالاتر؛ تیغه HSS بادوام

◀ دمای کاری هیتر 170 تا 250°C (حداکثر 270°C با انحراف دما $\pm 7^\circ\text{C}$) برای جوشکاری مطمئن

◀ پنل کنترل دما و تایمر جهت تنظیم دقیق حرارت و زمان جوش + عملکرد روشن/خاموش مینیاتوری

◀ هیتر برقی 6.5 کیلووات با توان کلی 8.7 کیلووات و طراحی کاملاً پوشیده برای ایمنی و محافظت از قطعات

◀ سیستم هیدرولیک آب‌بندی‌شده جهت جلوگیری از نشتی + شیر تک‌دسته جلو/عقب و دو شیر تنظیم سرعت و قدرت

◀ مجهز به رینگ‌های کاهنده آلومینیومی ریخته‌گری + فک‌های داخلی 250/280/315/355 میلی‌متر و خارجی 400 میلی‌متر

◀ بدنه آلومینیومی دایکست و پایه فولادی مقاوم + موتور الکتروموتور 1.1 کیلووات و قابلیت اتصال خروجی برق رنده تراش

◀ مناسب جوش لب‌به‌لب لوله‌های PE/PP/PB/PVDF در فاضلاب، گازرسانی، زهکشی، صنایع شیمیایی و آبیاری و کشاورزی

◀ بسته‌بندی پالت چوبی و متعلقات کامل + (جعبه ابزار، رنده برقی، روکش PTFE و)

