



### دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500 چهار فک RSCO مدل HPDP-500

- ◀ رنده و تراشنده با انتقال نیرو تمام‌دنده‌ای، رنده برقی 1.5 کیلووات و تیغه‌های HSS
- ◀ ساختار مستحکم با بدنه آلومینیومی دایکست، پایه فولادی قدرتمند و طراحی کاملاً پوشیده
- ◀ تنظیم فشار 0 تا 16 مگاپاسکال همراه با گیج نمایش فشار و ایستگاه هیدرولیک آب‌بندی‌شده
- ◀ دمای کاری 170 تا 250°C با حداکثر 270°C و انحراف دما  $\pm 7^\circ\text{C}$  برای عملکرد پایدار و کنترل‌شده
- ◀ پنل کنترل دما و تایمر به‌همراه سیستم قطع مینیاتوری و کلید ایمنی جلوگیری از راه‌اندازی ناگهانی
- ◀ هیتر برقی 6.5 کیلووات با توان کلی 9.1 کیلووات و روکش PTFE تفلون ضدچسب و کنترل سریع دما
- ◀ منبع تغذیه 380 ولت سه‌فاز، سایز جوشکاری 315 تا 500 میلی‌متر و وزن کامل دستگاه 406 کیلوگرم
- ◀ فک‌های داخلی 315، 355، 400، 450 میلی‌متر و فک خارجی 500 میلی‌متر همراه با رینگ‌های کاهنده
- ◀ مناسب جوش لب‌به‌لب PE / PP / PB / PVDF با کاربرد در فاضلاب، گازرسانی، صنایع شیمیایی و کشاورز

