



دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630 چهار فک RSCO مدل HPD-630

- ◀ ساخته شده از شمش آلومینیوم با استحکام مناسب و وزن بهینه برای کاربری صنعتی
- ◀ سیستم قطع مینیاتوری و کلید ایمنی، همراه با نمایشگر آمپر و ولتاژ برای کنترل کامل عملکرد
- ◀ تنظیم فشار 0 تا 16 مگاپاسکال با گیج فشار و هیدرولیک آب بندی شده جهت جلوگیری از نشتی
- ◀ دمای کاری 170 تا 250°C با حداکثر 270°C و انحراف دما $\pm 7^\circ\text{C}$ مجهز به پنل کنترل دما و تایمر
- ◀ هیتر برقی 7.5 کیلووات با توان کلی 10.1 کیلووات و روکش PTFE فلون برای کنترل سریع و یکنواخت دما
- ◀ فک های داخلی 400، 450، 500، 560 میلی متر و فک خارجی 630 میلی متر همراه با رینگ های آلومینیومی
- ◀ منبع تغذیه 380 ولت سه فاز، سایز جوشکاری 400 تا 630 میلی متر، وزن کامل 560 کیلوگرم و قابلیت نصب چرخ
- ◀ ساختار مقاوم با بدنه آلومینیوم دایکست، پایه فولادی قدرتمند، طراحی پوشیده و فک های مجهز به پیچ نگهدارنده
- ◀ مناسب جوش لب به لب میلی متر به همراه فک اصلی 400 میلی متر PE، PP، PB، PVDF، در فاضلاب، گازرسانی زهکشی و صنایع شیمیایی + بسته بندی پالت چوبی و اقلام همراه کامل

