



دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 200 دو فک RSCO مدل MD2-200

- ◀ دارای دسته سه‌نظامی و دسته جانبی برای سهولت در کاربری و جابجایی آسان دستگاه
- ◀ فک‌های آلومینیومی ریخته‌گری شده با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مجهز به پیچ نگهدارنده
- ◀ هیتر برقی 1.8 کیلووات با پوشش PTFE تفلون، حداکثر دمای 270°C و دقت حرارتی $\pm 5^\circ\text{C}$
- ◀ منبع تغذیه 220 ولت تک‌فاز (50 هرتز) با توان کلی 2.8 کیلووات و سیستم حرکتی دستی روان
- ◀ دستگاه جوش لب‌به‌لب دستی مناسب لوله‌های PVDF و PB، PP، PE در سایز 63 تا 200 میلی‌متر
- ◀ طراحی چهارستونه سنگین با پایه یکپارچه آلومینیومی مقاوم جهت ثبات و همراستایی دقیق لوله‌ها
- ◀ کنترل دیجیتال دما با قابلیت تنظیم دقیق حرارت و مجهز به کلید ایمنی جلوگیری از راه‌اندازی ناگهانی
- ◀ دارای اتو 1500 وات، جعبه ابزار کامل همراه برگه کالیبراسیون رسمی و بسته‌بندی ایمن روی پالت چوبی
- ◀ رنده برقی 1.1 کیلووات با بدنه آلومینیومی و تیغه فولادی HSS دو لبه سخت‌کاری شده برای تراش دقیق

