



گریس پمپ دستی RSCO مدل RGD-5

- ◀ سیستم تخلیه بهینه، تضمین جریان روان و مداوم گریس در تمام مراحل تزریق
- ◀ محدوده فشار کاری 30 تا 90 PSI، عملکرد پایدار دستگاه در بازه وسیع فشارهای کاری
- ◀ ورودی هوای استاندارد 1/4 اینچ، قابلیت اتصال به شیر و اتصالات پنوماتیک رایج کارگاهی
- ◀ طراحی بدنه ارگونومیک، حمل و جابه‌جایی آسان و کاهش خستگی اپراتور در ساعات کاری
- ◀ مخزن تمام فلز با روکش مقاوم نیکل، دوام در محیط‌های مرطوب و مقاومت در برابر زنگ‌زدگی
- ◀ سیستم کارکرد دستی، امکان کنترل اپراتور بر خروجی گریس به‌منظور دقت بالا در نقاط حساس
- ◀ ظرفیت مناسب 400 سی‌سی، گنجایش کافی برای چندین مرحله روان‌کاری بدون نیاز به شارژ مجدد
- ◀ ساختار فلزی ضخیم و باکیفیت، تحمل ضربات کاری، استحکام بالا و طول عمر مفید چشمگیر دستگاه
- ◀ دسته ارگونومیک با روکش ضد تعرق و ضد لغزش، افزایش تسلط و راحتی کاربر در استفاده طولانی‌مدت

