



جک هیدرولیکی وسط سوراخ دو طرفه 100 تن RSCO مدل HCD5-100T

- ◀ ظرفیت سیلندر 100 تن با طول کورس 50 میلی‌متر و ارتفاع 207 تا 257 میلی‌متر
- ◀ ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت‌کاری شده برای افزایش مقاومت، دوام و عملکرد مطمئن
- ◀ مجهز به درپوش گرد و غبار و دسته‌های حمل قابل جابجایی برای سهولت استفاده و جابجایی
- ◀ دارای ظرفیت ورودی 965 کیلو نیوتون و ظرفیت بازگشت 642 کیلو نیوتون با فشار کاری 700 بار
- ◀ وزن 44.7 کیلوگرم، ساخت چین درجه یک، همراه با گارانتی تست اولیه و خدمات پس از فروش
- ◀ طراحی شده برای اعمال نیروی فشار و کشش به کمک پیستون توخالی، قابل استفاده در تمامی موقعیت‌ها
- ◀ قطر بیرونی 212 میلی‌متر، قطر داخلی 166 میلی‌متر، قطر سوراخ 80 میلی‌متر و قطر پیستون 126 میلی‌متر
- ◀ جک هیدرولیکی دوطرفه سوراخ‌دار 100 تن، مناسب برای کاربردهای سنگین صنعتی و عملیات دقیق بلندکردن بار
- ◀ منطقه مؤثر ورودی 137.8 سانتی‌متر مربع و بازگشت 91.7 سانتی‌متر مربع، همراه با مخزن روغن 689 و 459 سانتی‌متر مکعب

