



جک هیدرولیکی وسط سوراخ دو طرفه 60 تن RSCO مدل HCD5-60T

◀ طول کورس 50 میلی‌متر با ارتفاع 202 میلی‌متر (بسته) تا 252 میلی‌متر (باز)

◀ اطمینان از کیفیت با گارانتی تست اولیه و خدمات پس از فروش معتبر برای تضمین پایداری

◀ ساخت چین با کیفیت درجه یک و وزن 24.5 کیلوگرم، مناسب برای پروژه‌ها و عملیات های صنعتی

◀ ابعاد استاندارد شامل قطر بیرونی 158، قطر داخلی 123، قطر پیستون 91 و سوراخ مرکزی 54 میلی‌متر

◀ جک هیدرولیک دو طرفه سوراخ دار 60 تن، ساخته شده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده برای حداکثر مقاومت

◀ مجهز به دسته‌های حمل قابل جابجایی و درپوش محافظ در برابر گرد و غبار برای افزایش طول عمر در شرایط کاری

◀ عملکرد قدرتمند با فشار کاری 700 بار، ظرفیت ورودی 562 و ظرفیت بازگشت 377 کیلو نیوتون با دقت مهندسی بالا

◀ منطقه مؤثر 80.3 (ورودی) و 53.8 (بازگشت) سانتی‌متر مربع با ظرفیت روغن 402 و 269 سانتی‌متر مکعب برای عملیات سریع

