



جک هیدرولیکی تلسکوپی 15 تن دو پله RSCO مدل HCT2-15

- ◀ ظرفیت سیلندر پله اول: 445 kN با سطح مؤثر 63.6 cm^2 و کورس حرکتی 90 mm
- ◀ ظرفیت سیلندر پله دوم: 166 kN با سطح مؤثر 23.7 cm^2 و کورس حرکتی 55 mm
- ◀ طراحی تلسکوپی فشرده با قابلیت دستیابی به ارتفاع بیشتر در فضای نصب محدود
- ◀ کورس حرکتی پله اول: 150 mm و کورس حرکتی پله دوم: 150 mm با کورس کلی 300 mm
- ◀ دارای قطر بیرونی 125 mm با وزن 28 kg تولیدشده در چین درجه یک با کیفیت ساخت بالا
- ◀ ساخته شده از فولاد آلیاژی با دوام بالا و مجهز به پیستون با روکش کروم، مقاوم در برابر سایش
- ◀ ظرفیت مخزن روغن 1308 ml و امکان عملکرد پایدار و یکنواخت را در طول عملیات فراهم می کند
- ◀ طراحی شده برای کار با حداکثر فشار کاری 700 بار و مناسب برای استفاده در تمامی موقعیت های کاری
- ◀ جک تلسکوپی هیدرولیکی با ظرفیت بلندکردن 15 تن و طراحی مناسب برای استفاده در تمامی موقعیت های کاری

