



پرس شیلنگ هیدرولیک دستی RSCO مدل PPIYB-P16AP

- ◀ وزن خالص 30 کیلوگرم با ابعاد 300×400×440 میلی‌متر، ساخت کشور چین
- ◀ حداکثر بازشدگی قالب تا 20+ میلی‌متر جهت افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیند پرس
- ◀ حداکثر بازشدگی بدون قالب 59 میلی‌متر برای نصب و تعویض سریع و آسان قالب‌ها
- ◀ توان پرس 95 تن برای انجام عملیات پرس‌کاری قدرتمند و مطمئن بر روی انواع شیلنگ
- ◀ ساختار مستحکم و مقاوم، مناسب برای استفاده مداوم در کارگاه‌ها و مراکز خدمات هیدرولیک
- ◀ دارای قالب اصلی با نسبت قطر به طول 64/39 برای توزیع یکنواخت فشار و کیفیت بالای پرس
- ◀ قابلیت پرس شیلنگ‌ها در محدوده قطر 10 تا 45 میلی‌متر برای پوشش نیازهای متنوع صنعتی
- ◀ سیستم عملکرد هیدرولیک دستی با طراحی کاربردی و سهولت استفاده در محیط‌های کاری مختلف
- ◀ مناسب برای پرس انواع شیلنگ‌های هیدرولیکی و ایجاد اتصالات دقیق و استاندارد در کاربردهای صنعتی

