



پرس شیلنگ هیدرولیک دستی RSCO مدل PPIYB-P16HPZ

◀ توان پرس 95 تن برای انجام عملیات پرس کاری قدرتمند، دقیق و مطمئن

◀ حداکثر بازشدگی بدون قالب 59 میلی متر برای نصب و تعویض آسان قالب ها

◀ حداکثر بازشدگی قالب تا 20+ میلی متر جهت افزایش انعطاف پذیری در فرآیند پرس

◀ وزن خالص 24 کیلوگرم با ابعاد 380×250×150 میلی متر، ساخت کشور چین درجه 1

◀ قابلیت پرس شیلنگ ها در محدوده قطر 10 تا 45 میلی متر برای کاربردهای متنوع صنعتی

◀ طراحی فشرده، مستحکم و مناسب برای استفاده مداوم در کارگاه ها و مراکز خدمات هیدرولیک

◀ دارای قالب اصلی با نسبت قطر به طول 64/39 برای توزیع یکنواخت فشار و کیفیت بالای پرس

◀ مناسب برای پرس انواع شیلنگ های هیدرولیکی و ایجاد اتصالات استاندارد در سیستم های هیدرولیک

◀ سیستم عملکرد هیدرولیک دستی با طراحی کاربردی و سهولت استفاده در محیط های صنعتی و تعمیراتی

